

ADB-nr: 05B224		Plan: L5-8020		F-nr: E-81-2013		Sprut-journal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		13-05-02		13-05-27		13-06-07					
Sprutning av (signatur)		KL/TH		FL/TH		KL/TH					
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2.3		4-9		9					
Sprutans namn och märkning		Speedy 2500									
Vindavvisning på rampen (Ja el./Nej)		Ja									
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110									
Tryck i Bar		2.8									
Hastighet i km/h		4.6									
Vätskemängd i l/ha		200									
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		10 ³⁰ 11 ⁰⁰		9 ³⁰ 10 ¹⁵		19 ⁰⁰ 19 ¹⁵					
Luft temperatur på 30 cm i °C		10.2		14.9		18.7					
Rel luft fuktighet % på 30 cm		39.8		71.1		60.4					
Molnighet i %		50		60		0					
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		V		-		V					
Vindhastighet i ramphöjd m/s		4.3		-		2.6					
Marktemperatur vid 5 cm i °C		9.5		14.8		19.7					
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr		Normal		torr					
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal		våt		normal					
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium									
Grödan:	Utv stadium BBCH	-		12		850					
	Höjd i cm	-		85		21					
	Täthet i %	-		15		50					
	Tillväxt (låg/normal/hög)	normal		hög		hög					
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen		måttlig		ingen					
	ev stress (torka, frost)	nej		nej		nej					
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)											
Övriga noteringar											