

ADB-nr: 05B482		Plan: L5-700		F-nr: E-58_18		Sprut-journal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		2004-08-18		18 05 17							
Sprutning av (signatur)		FLITH		MW LTH							
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2-3		4-5							
Sprutans namn och märkning		AristoP		Speedy 2500							
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Nej		Ja							
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD02-110		LD02-40							
Tryck i Bar		2,8		2,8							
Hastighet i km/h		4,6		4,6							
Vätskemängd i l/ha		200		400							
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		9,00	9,30	15,30	16,00						
Luft temperatur på 30 cm i °C		8,1		21,0							
Rel luft fuktighet % på 30 cm		93,7		49,6							
Molnighet i %		100		25 %							
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		0		NØ							
Vindhastighet i ramphöjd m/s		3,1		3,6							
Marktemperatur vid 5 cm i °C		6,7		25,6							
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		Våt		Torr							
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		Våt		Normal							
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Medium		Medium							
Grödan:	Utv stadium BBCH	—		19							
	Höjd i cm	—		9 cm							
	Täthet i %	—		40 %							
	Tillväxt (låg/normal/hög)	—		Hög							
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	—		—							
	ev stress (torka, frost)	Nej		nej							
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)											
Övriga noteringar											