

ADB-nr: 05B 420		Plan: L5 4050	F-nr: E-49-18	Sprut-journal sida 1/2			
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	4	5	
Datum år-mån-dag		18 06 01	18 06 04	18 06 14			
Sprutning av (signatur)		MW / TH	MW / TH	MW			
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2-3	2,4	3,5			
Sprutans namn och märkning		SPeedy 2500 ² S		→			
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja →		→			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD 02110 →		→			
Tryck i Bar		2,8 →		→			
Hastighet i km/h		4,6 S		→			
Vätskemängd i l/ha		200 S		→			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		9:45 10:15	14:30 15:00	14:00 14:30			
Luft temperatur på 30 cm i °C		19,4	28,9	22,5			
Rel luft fuktighet % på 30 cm		60,7	88,3	54,3			
Molnighet i %		0	25%	25%			
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		—	—	SV			
Vindhastighet i ramphöjd m/s		—	—	3,1			
Marktemperatur vid 5 cm i °C		18,2	19,1	23,1			
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr	torr	våt			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		torr	torr	torr			
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Medium	Medium	medium			
Grödan:	Utv stadium BBCH	32	37	49			
	Höjd i cm	23	27	62			
	Täthet i %	70 %	70 %	70%			
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Hög	Hög	Hög			
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	ingen	ingen			
	ev stress (torka, frost)	torka	torka	torka			
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)							
Övriga noteringar							