

ADB-nr: 05B548		Plan: L5-4050-002		F-nr:		E-93-19		Sprut-journal sida 1/2	
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4	
Datum år-mån-dag		2019-05-22		2019-06-03		2019-06-10			
Sprutning av (signatur)		FL/MW		MW/TH		MW/TH			
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2-3		2,4		3,5			
Sprutans namn och märkning		Speedy 2		Speedy 2		Speedy2			
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja		Ja		Ja			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110		LD-02-110		LD-02-110			
Tryck i Bar		2,8		2,8		2,8			
Hastighet i km/h		4,6		4,6		4,6			
Vätskemängd i l/ha		200		200		200			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		14:45	15:00	14:15	15:15	09:45	10:15		
Luft temperatur på 30 cm i °C		23,8		28,9		19,01			
Rel luft fuktighet % på 30 cm		63,2		58,9		58,91			
Molnighet i %		20		40		15			
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		O		V		SV			
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1,5		0,1		1,9			
Marktemperatur vid 5 cm i °C		20,5		20		16,9			
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		normal		Normal		Normal			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal		Normal		Normal			
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium		Fin		Fin			
Grödan:	Utv stadium BBCH	31		37		49			
	Höjd i cm	29		35		60			
	Täthet i %	95		95		95			
	Tillväxt (låg/normal/hög)	hög		Hög		Hög			
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen		Nej		Nej			
	ev stress (torka, frost)	nej		Nej		Nej			
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)									
Övriga noteringar									